

# Leica Rugby 樂無比系列雷射水準儀

## Rugby 100/100LR 雷射水準儀



雷射的價值在工地已廣受大家肯定, 建築雷射讓各種放樣工作更快速並大幅度的降低耗費成本的錯誤與停工. 現今的建築雷射必須是一部有效的, 精確的與在工地是高效率的儀器. Leica Rugby 100 人體工學的設計和高性能的特點使它成為當今市場上最有價值的儀器.

### 特點:

在30秒內自動定平, 簡單的4個按鈕面版控制所有的功能. 具有低電量指示, 防水: 所有嚴格的部件保護儀器免受潮濕的天候狀況影響. 機殼採用抗高衝擊複合材料, 鋁合金底座可承受粗獷的操作並且抗磨損與抗斷裂. 強固的組件都經過了嚴格測試, 以保證在惡劣條件下使用壽命長, 密閉式旋轉頭不用擔心污染內部零件.

### 適用於:

精密的深度控制與細微的坡度開挖. 完成面整平, 混凝土模板高程控制, 基地整平, 機械控制

### Rugby 100規格:

雷射光束: 635 nm 明亮的可見光雷射  
定平方式: 自動水平定平  
工作範圍: 300m 直徑  
精度:  $\pm 1.5\text{mm}@30\text{m}$   
手動坡度調整: 可達 10%  
H.I. (高程) 警告: 自動  
旋轉速度: 2段式 5 和 10 轉/每秒  
機殼: 橡膠與高抗衝擊塑膠共模製造  
防塵防水: IP66

### Rugby 100lr 規格:

雷射光束: 780 nm 不可見光雷射  
定平方式: 自動水平定平  
工作範圍: 750m 接收直徑  
精度:  $\pm 1.5\text{mm}@30\text{m}$   
手動坡度調整: 可達 10%  
H.I. (高程) 警告: 自動  
旋轉速度: 2段式 5 和 10 轉/每秒  
機殼: 橡膠與高抗衝擊塑膠共  
防塵防水: IP56



## Leica RodEye Digital 數位型數字顯示、雷射接收器



工作範圍	450m	自動關機	30分/24小時/不自動關機
接收區長度	127mm	防眩光保護	有
數位接收區長度	102mm	記憶最後位置	有
數位顯示單位	mm, cm, in, ft, fractions	訊號接收到提示	有, 連續兩聲beep
接收雷射光譜範圍	610nm to 780nm	雷射低電源提示	有
接收器精度	Ultra fine 0.5mm Super fine 1.0mm Medium 5.0mm Fine 2.0mm Coarse 10.0mm	保固期間	2年
箭頭指示	21段	防塵防水等級	IP67
LED指示	5段	電池	60+小時(2X1.5V三號電池)
聲音段數	110dBA / 95dBA / 65dBA / OFF	接收器大小	168x76x36mm
		工作環境溫度	-20°C to +60°C



## 2年原廠保固+2年防摔保固

除了標準的2年保固以外, Rugby 50, 55, 100, 100LR, 200均額外提供2年的防摔保固  
保固期內任何的摔倒導致內部的自動整平系統損壞均在保固範圍內(僅須收取修理工資)



**久冠測量儀器**  
電話: (07)361-0877  
傳真: (07)363-2141  
高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email: first@skici.com.tw  
www.skici.com.tw  
**24h** 0931826085 蘇冠郡

# Leica Rugby 樂無比系列雷射水準儀

## Rugby 200 雷射水準儀



Leica Rugby 200 是一部高科技的建築雷射，提供快速精確與值得信賴的結果，所有這些特點在一起證明了為什麼Rugby 200 是耐用性合價值的標準。

### Leica Rugby 200特點：

防水：所有嚴格的部件保護儀器免受潮濕的天候狀況影響，機殼採用抗高衝擊複合材料，鋁合金底座可承受粗獷的操作並且抗磨損與抗斷裂，強固的組件都經過了嚴格測試，以保證在惡劣條件下使用壽命長，密閉式旋轉頭不用擔心污染內部零件。

### 適用於：

精密的深度控制與細微的坡度開挖。  
完成面整平  
混凝土模板高程控制  
基地整平  
機械控制  
還有很多...

### 規格：

工作範圍：接收半徑300  
自動定平精度： $\pm 1.5 \text{ mm} @ 30 \text{ m}$   
自動定平範圍： $\pm 5^\circ$   
旋轉速度：0, 1, 2, 5, 10 轉/每秒  
掃描模式： $10^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ$   
電池類型：NiMH  
電池壽命：30 小時(使用鎳氫充電式電池)  
雷射二極體：635 nm 可見光雷射  
體積 (高 x 寬 x 深)：197 x 248 x 175 mm  
操作溫度： $-20^\circ\text{C}$  to  $+50^\circ\text{C}$   
重量：2.95 kg(含電池)  
保護性：IPX-6 防水標準



## Leica RodEye Digital 數位型數字顯示、雷射接收器



工作範圍	450m	自動關機	30分/24小時/不自動關機
接收區長度	127mm	防眩光保護	有
數位接收區長度	102mm	記憶最後位置	有
數位顯示單位	mm, cm, in, ft, fractions	訊號接收到提示	有，連續兩聲beep
接收雷射光譜範圍	610nm to 780nm	雷射低電源提示	有
接收器精度	Ultra fine 0.5mm Super fine 1.0mm Medium 5.0mm Fine 2.0mm Coarse 10.0mm	保固期間	2年
箭頭指示	21段	防塵防水等級	IP67
LED指示	5段	電池	60+小時(2X1.5V三號電池)
聲音段數	110dBA / 95dBA / 65dBA / OFF	接收器大小	168x76x36mm
		工作環境溫度	$-20^\circ\text{C}$ to $+60^\circ\text{C}$



## 2年原廠保固+2年防摔保固

除了標準的2年保固以外，Rugby 50，55，100，100LR，200均額外提供2年的防摔保固  
保固期內任何的摔倒導致內部的自動整平系統損壞均在保固範圍內(僅須收取修理工資)



**久冠測量儀器** 電話：(07)361-0877  
傳真：(07)363-2141  
高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email: first@skci.com.tw  
www.skci.com.tw  
**24h** 0931826085 蘇冠郡