

Leica Rugby 樂無比系列雷射水準儀

Rugby 200 雷射水準儀



Leica Rugby 200 是一部高科技的建築雷射，提供快速精確與值得信賴的結果，所有這些特點在一起證明了為什麼Rugby 200 是耐用性合價值的標準。

Leica Rugby 200特點:

防水:所有嚴格的部件保護儀器免受潮濕的天候狀況影響，機殼採用抗高衝擊複合材料，鋁合金底座可承受粗獷的操作並且抗磨損與抗斷裂，強固的組件都經過了嚴格測試，以保證在惡劣條件下使用壽命長，密閉式旋轉頭不用擔心污染內部零件。

適用於:

精密的深度控制與細微的坡度開挖。
完成面整平
混凝土模板高程控制
基地整平
機械控制
還有很多...

規格:

工作範圍:接收半徑300
自動定平精度:± 1.5 mm @ 30 m
自動定平範圍:± 5°
旋轉速度: 0, 1, 2, 5, 10 轉/每秒
掃描模式:10°, 45°, 90°, 180°
電池類型: NiMH
電池壽命: 30 小時(使用鎳氫充電式電池)
雷射二極體: 635 nm 可見光雷射
體積 (高 x 寬x 深): 197 x 248 x 175 mm
操作溫度:-20°C to +50°C
重量: 2.95 kg(含電池)
保護性: IPX-6 防水標準



Leica Rod Eye Digital 數位型數字顯示、雷射接收器



工作範圍	450m	自動關機	30分/24小時/不自動關機
接收區長度	127mm	防眩光保護	有
數位接收區長度	102mm	記憶最後位置	有
數位顯示單位	mm, cm, in, ft, fractions	訊號接收到提示	有, 連續兩聲beep
接收雷射光譜範圍	610nm to 780nm	雷射低電源提示	有
接收器精度	Ultra fine 0.5mm Super fine 1.0mm Medium 5.0mm Fine 2.0mm Coarse 10.0mm	保固期間	2年
箭頭指示	21段	防塵防水等級	IP67
LED指示	5段	電池	60+小時(2X1.5V三號電池)
聲音段數	110dBA / 95dBA / 65dBA / OFF	接收器大小	168x76x36mm
		工作環境溫度	-20°C to +60°C



2年原廠保固+2年防摔保固

除了標準的2年保固以外，Rugby 50, 55, 100, 100LR, 200均額外提供2年的防摔保固

保固期內任何的摔倒導致內部的自動整平系統損壞均在保固範圍內(僅須收取修理工資)



久冠測量儀器 電話:(07)361-0877
傳真:(07)363-2141
高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email: first@skcic.com.tw
www.skcic.com.tw

24h 0931826085 蘇冠郡